

Surface de travail (mm)
 Hauteur maxi de la pièce (mm)
 Dimensions de la machine (L) x (P) x (H) mm
 Vitesse de déplacement maximale
 Vitesse de coupe maximale
 Accélération maximale
 Système de moteur
 Résolution
 Puissance du laser
 Classe laser
 Poids
 Alimentation
 Logiciel laser

JUSTLASER 6.4

610 x 420
 170
 1002 x 800 x 590
 2 m/sec
 200 mm/sec
 2 g
 Pas à pas
 1000 ppp
 30, 60 Watt (Synrad)
 2
 140 kg
 230 V
 JustLaser-Cockpit

JUSTLASER 7.5

700 x 500
 230
 1180 x 800 x 1120
 3,2 m/sec
 352 mm/sec
 5 g
 Servomoteurs sans balais
 1000 ppp
 30, 60, 80 W (Synrad)
 2
 230 kg
 230 V
 JustLaser-Cockpit

JUSTLASER 10.6

1000x 600
 230
 1480x 900 x 1120
 3,2 m/sec
 352 mm/sec
 5 g
 Servomoteurs sans balais
 1000 ppp
 60, 80, 100 W (Synrad)
 2
 300 kg
 230 V
 JustLaser-Cockpit

CARACTERISTIQUES

Optique avec assistance d'air
 Éclairage intérieur à LED
 Raccordement d'air comprimé

Autofocus
 2 ans de garantie

OPTIONS

Système de caméras
 Tourne-cylindre

PLATEAUX

Table aspirante
 Table de découpe à grille en aluminium (standard)

LENTILLES

1,5 pouce pour laser CO2
 2,0 pouces pour laser CO2
 2,5 pouces pour laser CO2
 4,0 pouces pour laser CO2

EXTRACTEURS

Conseillé

oui	oui	oui
oui	oui	oui
Compresseur installé	connexion externe à l'air comprimé en option	connexion externe à l'air comprimé en option
oui, Capteur à ultrasons	oui, Capteur à ultrasons	oui, Capteur à ultrasons
oui	oui	oui
s/o	oui, DTC	oui, DTC
oui	oui	oui
oui	oui	oui
oui	oui	oui
Option	Option	Option
Standard	Standard	Standard
Option	Option	Option
s/o	Option	Option
JustAir Base	JustAir Smart	JustAir Pro