Schraubtechnik
Automation
Druckluftmotoren
Druckluftwerkzeuge

DEPRAG
machines unlimited

Akkuschrauber
mit mechanischer Abschaltkupplung

Die Lösung, wenn Kabel und Schläuche stören

Pistolenform - Drehmomente von 1 bis 6 Nm

- **maximale Flexibilität**
- **leistungsstark**
- **wirtschaftlich und zuverlässig**
- **bedienerfreundlich**

Der Akkuschrauber mit mechanischer Abschaltkupplung ist die Alternative, wenn in der Montage keine Druckluft zur Verfügung steht oder die Verwendung kabelgebundener Werkzeuge nicht zweckmäßig ist.

Handschrauber elektrisch

Mit unserem Sortiment an handgeführten Elektroschraubern bieten wir unseren Kunden die gewohnten Vorzüge von DEPRAG Schraubsystemen.

Das an der mechanischen Abschaltkupplung eingestellte Drehmoment wird mit einer Genauigkeit von 3% Standardabweichung eingehalten.

Die hochwertigen Li-Ion-Akkus weisen eine geringe Selbstentladung auf und erlauben eine hohe Anzahl an Ladezyklen. Dabei ermöglicht das intelligente Schnell-Ladegerät die Aufladung in nur 30 Minuten.

Unser Standardprogramm für Einsteckwerkzeuge kann verwendet werden.

VORTEILE

leistungsstark

Die Schrauber sind mit einem bürstenlosen Antriebsmotor ausgestattet.
Geringe Energieverluste und eine hohe Schraubleistung, die hohe Drehmomente bei gleichzeitig hoher Abtriebsdrehzahl ermöglicht, zeichnen diesen Motor aus.
Der Akkuschrauber deckt in zwei Varianten den Drehmomentbereich von 1 bis 6 Nm ab.

wirtschaftlich und zuverlässig

Die Verwendung berührungsloser elektronischer Sensoren für Startsignal und Umsteuerung sowie robuste Antriebstechnik garantieren hohe Verschleißfestigkeit und dauerhafte Zuverlässigkeit.

maximale Flexibilität

Bei vielen Montageaufgaben stören Elektrokabel oder Druckluftschläuche. Für diese Montageaufgaben sind Akkuschrauber bestens geeignet.

bedienerfreundlich

Geringes Werkzeuggewicht und ergonomische Bauform ermöglichen dem Werker ermüdungsfreies Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Akkuschrauber, handgeführt, Pistolenform

Schrauber umsteuerbar	**Typ**	**342APT-0035**	**342APT-0060**
Tastenstart	Bestell-Nr.	385851A	385852A
Schraubengröße	bis	M4	M5
Drehmoment min.	Nm	1,0	2,0
Drehmoment max.	Nm	3,5	6,0
Drehzahlen - umschaltbar	min^{-1}	650/1000	650/1000
Abmessungen ohne Akku (T x L x H)	mm	75 x 226 x 196	75 x 226 x 196
Abmessungen mit Akku	mm	75 x 226 x 248	75 x 226 x 248
Gewicht (ohne Akku)	kg	0,98	0,98
Schallpegel	dB (A)	68	68
Betriebsspannung	V	18	18
Schnellwechselfutter Innensechskant DIN ISO 1173		F6,3 (1/4”)	F6,3 (1/4”)

Im Lieferumfang enthalten	Drehmomentschutzhülse aus Aluminium, Typ HS4-1, Bestell-Nr. 815381

Zugehörige Einsteckwerkzeuge und Verbindungsteile mit Antrieb nach DIN ISO 1173 – E6,3 (1/4”) → D3320.

ZUBEHÖR

Notwendiges Zubehör

Akku	**Typ** Bestell-Nr.	**Li-Ion 18V 35Wh** 815372	- hochstromfähige Zellen mit hoher Leistungsdichte - Schutzfunktionen wie Tiefentladung, Kurzschluss und Überladung - optimierte Ladung der Einzelzellen	
Energieinhalt	Wh	35		
Gewicht	kg	0,40		
Abmessungen (B x T x H)	mm	92 x 75 x 63		

Ladegerät	**Typ** Bestell-Nr.	**Li-Ion 18V** 815373	- Anzeige des Ladezustandes über LED's und Signal - Akkuerkennung - intelligentes Schnell-Ladegerät (80 % in 30 Minuten) - Warnsignale	
Betriebsspannung (AC)	V	90 - 240		
Gewicht	kg	0,50		
Abmessungen (B x T x H)	mm	115 x 147 x 83		

Netzkabel für Ladegerät			
Netzkabel EU (2m)	**Typ** Bestell-Nr.	**KN-NG40-EU** 833790	
Netzkabel US (2m)	**Typ** Bestell-Nr.	**KN-NG40-US** 833791	
Netzkabel UK (2m)	**Typ** Bestell-Nr.	**KN-NG40-UK** 833792	

Optionales Zubehör

Drehmoment-Einstellwerkzeug - zur Drehmomenteinstellung ohne Demontage der Schutzhülse - bei häufig erforderlicher Änderung des Abschaltmomentes	**Typ** Bestell-Nr.	**WK3** 834135	

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
Postfach 1352, D-92203 Amberg
Carl-Schulz-Platz 1, D-92224 Amberg
Tel. (0 96 21) 371-0, Fax (0 96 21) 371-120
www.deprag.com
info@deprag.de

ZERTIFIZIERT NACH DIN EN ISO 9001

© DEPRAG. Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten – Fri