

Handschrauber pneumatisch für Spezialanwendungen



MINIMAT®-T Tiefenabschalterschrauber

**Exakte Schraubtiefe unabhängig vom Drehmoment
Drehmomente von 5 Nm bis 12 Nm**



- exakt
- drehmomentunabhängig
- langlebig
- leise

Der Tiefenabschalterschrauber MINIMAT®-T ermöglicht das Verschrauben auf eine exakte Schraubtiefe - unabhängig vom benötigten Drehmoment.

Typische Anwendungen:

- Verschrauben von Holz auf Holz oder eine beliebige Unterlage
- Verschrauben von Gipskartonplatten auf Unterkonstruktionen
- Verschrauben von Kunststoff-Fensterprofilen mit innenliegenden Metallverstärkungen

Die einstellbare Tasthülse aktiviert die Tiefenabschaltkupplung und sorgt so für eine exakte gleichmäßige Schraubtiefe. Der Schrauber ist in gerader Ausführung und als Pistolenform mit maximalen Drehmomenten von 5 - 12 Nm erhältlich.

Die gerade Bauform eignet sich sowohl für rechts- als auch linksdrehende Schrauben. Zum Lösen der Verschraubung wird lediglich die Tasthülse entfernt. Mit dem Schrauber in Pistolengriffform können rechtsdrehende Schrauben ver- und entschraubt werden.

TECHNISCHE DATEN		Motorgröße 2,5					
MINIMAT®-T Schrauber		Gerade Bauform			Pistolengriff		
Schrauber umsteuerbar	Typ	345T-7258U	345T-3258U	345T-4258U	345T-7257U	345T-3257U	345T-4257U
Start durch Andruck	Bestell-Nr.	369272A	369272B	369272C	369273A	369273B	369273C
Drehmoment maximal	Nm	5	10	12	5	10	12
Drehzahl, Leerlauf	min ⁻¹	1100	680	310	1025	525	270
Luftverbrauch	m ³ /min	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Abstand von Spindelmitte bis Gehäuse-Außenkante	mm	20	20	20	20	20	20
Länge	mm	262	262	262	205	205	205
Gewicht	kg	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1
Schallpegel	dB(A)	76	76	76	76	76	76
Schlauchweite für Druckschlauch	mm	6	6	6	6	6	6
Anschlussgewinde		G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a	G 1/4 a
Spindel-Innensechskant DIN ISO 1173		F6,3 (1/4")	F6,3 (1/4")	F6,3 (1/4")	F6,3 (1/4")	F6,3 (1/4")	F6,3 (1/4")
Schnellwechselfutter, eingebaut		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Im Lieferumfang enthalten:		Steckkupplung und Nippel					
Notwendiges Zubehör:							
Für Kombination Klinge und Tasthülse							
Führungshülse	Bestell-Nr.	368013					
Kontermutter	Bestell-Nr.	3399831					
Für Kombination Magnethalter, Bit und Tasthülse							
Führungshülse	Bestell-Nr.	369430					
Kontermutter	Bestell-Nr.	343982					
		Tasthülsen und Klingen → Produktkatalog Einsteckwerkzeuge D3320, Seite 14/15					
Optionales Zubehör:							
Pistolengriff	Bestell-Nr.	144580B			-		

Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

Zugehörige Einsteckwerkzeuge und Verbindungsteile mit Antrieb nach DIN ISO 1173 – E6,3 (1/4"), → Produktkatalog D3320.
Diese Schrauber sind auch in Verbindung mit einem Zuführgerät lieferbar. Sprechen Sie uns an.



Der Einsatz einer Drehmomentstütze (z.B. Stativ, Handgriff) ist bei einem maximalen Drehmoment über 4 Nm bei der geraden Bauform und über 10 Nm beim Pistolengriff in jedem Fall erforderlich.
Geeignete Drehmomentstützen → Produktkatalog D3345.

DEPRAG

DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. KG

Postfach 1352 | 92203 Amberg
Carl-Schulz-Platz 1 | 92224 Amberg
Tel: +49 9621 371-0 | Fax: +49 9621 371-120
www.deprag.com | info@deprag.de

ZERTIFIZIERT NACH DIN EN ISO 9001