

Visseuse pneumatique manuelle pour applications spéciales



MINIMAT-T Visseuse à butée de profondeur

Profondeur d'assemblage précise indépendante du couple

Plage de couple de 5 Nm à 12 Nm



- précise
- indépendante du couple
- grande longévité
- silencieuse

La visseuse à butée de profondeur MINIMAT-T permet l'assemblage des éléments de fixation jusqu'à une profondeur précise indépendamment du couple requis. Les applications faisant appel à ce type de visseuse incluent :

- l'assemblage d'éléments en bois sur des supports en bois ou d'autres supports
- le vissage de cloisons sèches sur les ossatures
- l'assemblage de profilés de fenêtres en plastique avec renforts métalliques insérés dans les profilés

La visseuse MINIMAT-T est équipée d'un palpeur réglable qui actionne le limiteur de couple et permet une profondeur de vissage constante. Cette visseuse est disponible en modèle droit ou à poignée pistolet, avec un couple maximal de 5 à 12 Nm. Les visseuses droites permettent l'assemblage de vis avec un pas à droite ou à gauche. Le dévissage n'est possible que si le palpeur est enlevé. Les visseuses à poignée pistolet permettent quant à elles le vissage et le dévissage de vis avec un pas à droite.

Visseuse MINIMAT-T		Taille moteur 2.5					
		Modèle droit			Poignée pistolet		
Visseuse réversible	Type	345T-7258U	345T-3258U	345T-4258U	345T-7257U	345T-3257U	345T-4257U
Départ pression	Réf.	369272A	369272B	369272C	369273A	369273B	369273C
Couple maximum	Nm	5	10	12	5	10	12
Vitesse à vide	tr/min	1100	680	310	1025	525	270
Consommation d'air	m³ / min	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Distance centre broche à extérieur boîtier	mm	20	20	20	20	20	20
Longueur	mm	262	262	262	205	205	205
Poids	kg	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1
Niveau sonore	dB(A)	76	76	76	76	76	76
Diamètre du tuyau d'air	mm	6	6	6	6	6	6
Taille du pas du tuyau d'arrivée d'air		1/4" m	1/4" m	1/4" m	1/4" m	1/4" m	1/4" m
Broche six pans creux DIN ISO 1173		F6.3	F6.3	F6.3	F6.3	F6.3	F6.3
Mandrin de changement rapide intégré		oui	oui	oui	oui	oui	oui
Compris dans la fourniture :		Raccord mâle et embout					
Accessoires nécessaires :							
Pour combinaison lame et palpeur							
Douille de guidage	Réf.	368013					
Contre-écrou	Réf.	3399831					
Pour combinaison support magnétique, lame et palpeur							
Douille de guidage	Réf.	369430					
Contre-écrou	Réf.	343982					
		Palpeur et lames → brochure D3320, pages 14 and 15					
Accessoires en option :							
Poignée pistolet	Réf.	144580B			-		

Caractéristiques de puissance pour une pression de service de 6,3 bar.

Outils d'insertion et éléments de connexion associés avec entraînement selon DIN ISO 1173 – E6.3 (1/4") → brochure D3320.

Ces visseuses sont également disponibles avec un système d'alimentation de vis. Contactez-nous.



L'utilisation d'un support de couple (par ex. bras linéaire, poignées) est nécessaire pour des couples supérieurs à :

- 4 Nm pour les visseuses droites
- 10 Nm pour les visseuses à poignée pistolet

Consultez notre brochure D3345 pour le support de couple adapté à votre application.

DEPRAG

DEPRAG SARL

ZI de la Vertonne

1 ter avenue de la Vertonne

F-44120 VERTOU

Tél. : (+33) 228001515, Fax : (+33) 228002399

www.deprag.com

info@deprag.fr

CERTIFIÉ SELON DIN EN ISO 9001